



Struktol Company of America

Latinoamérica
Struktol, Victor Dvoskin
Tel: 54 (11) 4292-7372
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico
RUCSA, Benjamin Fuentes
Tel: 52 (55) 5888-9747
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

HOJA DE DATOS

www.struktol.com

STRUKTOL® TPW 012

ADITIVO DE PROCESAMIENTO

COMPOSICIÓN

Mezcla de productos químicos especiales y ceras

PROPIEDADES

Apariencia	Esferas o pastillas beige a canela claro
Punto de inflamación, COC (°C)	93 - 123
Gravedad Específica (g/cm ³)	0.98
Comportamiento fisiológico	Ver Hoja de Datos de Seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Bolsas de 25 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL® TPW 012 es una mezcla formulada a base de lubricantes indicada para brindar un óptimo procesamiento, superficie y propiedades físicas características de los compuestos de PVC rígido.

STRUKTOL® TPW 012 es recomendado para PVC-Madera y ha demostrado que provee significativos beneficios de procesamiento y velocidad de producción comparado con los lubricantes de formulaciones tradicionales.

DOSIS

2 – 8 partes dependiendo de la formulación y las necesidades de procesamiento. Para más información contactar a un representante del servicio técnico Struktol

(03/21/12)ZB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.