



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • Stow, Ohio 44224-4921

Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013

www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL® RP 06

AGENTE DE ACOPLAMIENTO

NOMBRE QUÍMICO

Mezcla de derivados de ácidos grasos, propiedad de Struktol®.

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS
Aspecto	Pastilla blanca o amarillosa
Punto de Fusión (°C)	50 - 60
Peso Específico (g/cm ³)	1.08
Estabilidad de Almacenamiento	Por lo menos 2 años en condiciones normales
Presentación	Cartones (Gaylord) 800 lb. (363 Kg)

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL® RP 06 fue diseñado para actuar como una ayuda de proceso y desmoldante. También como modificador de viscosidad en el POLI PROPILENO.

Además contiene un agente Neutralizador de OLORES y es ideal para aplicaciones en la industria automotriz.

DOSIS

0.1 – 2 %

(01/27/2015)JMB/CAS/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.