



# STRUKTOL® RP 53

**ADITIVO PARA ELIMINAR O NEUTRALIZAR OLOR**

## **COMPOSICIÓN**

Mezcla de varios componentes

<b>PROPIEDADES</b>	<b>VALORES TIPICOS</b>
Aspecto	Pastilla blanca o amarillosa
Punto de goteo (°C)	100 - 130
Peso Específico (g/cm <sup>3</sup> )	1.07
Estabilidad de Almacenamiento	2 años bajo condiciones normales de almacenaje
Presentación	Bolsa de 25 kg.

## **RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN**

STRUKTOL® RP 53 puede ser agregado durante el proceso para hacer el compuesto o directamente durante la extrusión final o moldeo por inyección. Este aditivo sirve para capturar y neutralizar olores ya sea en polímeros vírgenes o especialmente útil en reciclados. Fue diseñado para uso en varios polímeros incluyendo PE, PP, PVC, ABS, y Cauchos. Es particularmente útil en plásticos para automóviles ya que es efectivo en reducir volátiles orgánicos (VOCs).

## **DOSIS**

Plásticos: 0.5% a 2%; Típicamente de 1 a 1.5%

Caucho: 2 – 5%

(03/17/2020Rev1)JDC/rca