



## Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649  
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013  
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE  
DATOS**

# STRUKTOL<sup>®</sup> TPW 720

**AGENTE DE MATEADO PARA REDUCIR BRILLO Y PROPORCIONAR RUGOSIDAD**

## COMPOSICIÓN

Mezcla de aditivos y cargas minerales funcionales.

## PROPIEDADES TÍPICAS

Aspecto	Pastillas color blanco o amarillosos
% Cenizas máximo	63
Peso Especifico	1.21
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de seguridad
Estabilidad en el Almacenaje	Ilimitado bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Balsas de 25 Kg

## RECOMMENDACIONES DE USO

**Aplicaciones Típicas:** STRUKTOL<sup>®</sup> TPW 720 es un agente mateante para PVC rígido para reducir brillo y proporcionar rugosidad a la superficie. Es ideal para canaletas de PVC para transporte de agua o para cualquier aplicación que requiera de una superficie más áspera. Es aplicable en extrusión y calandrado.

STRUKTOL<sup>®</sup> TPW 720 también es un excelente aditivo para uso en capstocks para WPC (compuestos de madera plástica) basados en poliolefinas. Permite modificar propiedades como brillo, resistencia al rayado y rugosidad de superficie de acuerdo a los requerimientos específicos de cada cliente.

## NIVELES DE ADICION

STRUKTOL<sup>®</sup> TPW 720 se recomienda entre .5 y 3.0% sobre el peso total del compuesto.

(08/14/19)JMB/abw