



## Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649  
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013  
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE  
DATOS**

# STRUKTOL® TR 052

**AGENTE DE ACOPLAMIENTO**

## NOMBRE QUÍMICO

Una mezcla de resinas alifáticas y olefinas; propiedad de Struktol®

<b>PROPIEDADES</b>	<b>VALORES TÍPICOS</b>
Aspecto	Pastilla Transparente
Peso Específico (g/cm <sup>3</sup> )	0.960
Comportamiento Fisiológicas	Ver hoja de Seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Por lo menos 2 años en condiciones normales
Presentación	Caja de Cartón con 363.6 kg. (800 lb. Gaylord), 22.7 kg. (50 lb. Bag)

## RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL® TR 052 es un aditivo muy versátil, con muchos usos en aplicaciones de polímeros como son, modificador de viscosidad, modificador de impacto y efecto adhesivo en muchos polímeros.

STRUKTOL® TR 052 es muy útil en aplicaciones usando reciclado.

## DOSIS

Contacte a un Representante Técnico de Struktol para recomendaciones específicas a sus necesidades.

## CONDICION ANTE LA FDA

La Food and Drug Administration (FDA) autorizó el uso del STRUKTOL® TR 052 en aplicaciones, listadas en las siguientes secciones del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations):

**175.105** Adhesivos

(05/25/2017)JMB/MSF/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.