



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • Stow, Ohio 44224-4921
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] TR 052

AGENTE DE ACOPLAMIENTO

NOMBRE QUÍMICO

Una mezcla de resinas alifáticas y olefinas; propiedad de Struktol[®]

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS
Aspecto	Pastilla Transparente
Peso Específico (g/cm ³)	0.960
Comportamiento Fisiológicas	Ver hoja de Seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Por lo menos 2 años en condiciones normales
Presentación	22.7 kg. bag / 909 kg. skid Caja de Cartón con 363.6 kg. / 363.6 kg. skid

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] TR 052 es un aditivo muy versátil, con muchos usos en aplicaciones de polímeros como son, modificador de viscosidad, modificador de impacto y efecto adhesivo en muchos polímeros.

STRUKTOL[®] TR 052 es muy útil en aplicaciones usando reciclado.

DOSIS

Contacte a un Representante Técnico de Struktol para recomendaciones específicas a sus necesidades.

(05/25/2017Rev1)JDC/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.