



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • Stow, Ohio 44224-4921

Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013

www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] TR EBS

**AYUDA DE MEZCLADO
ADITIVO DE PROCESAMIENTO**

COMPOSICIÓN

N, N' etilen Bis-estearamida

PROPIEDADES

VALORES TÍPICOS

Aspecto	Pastilla blanca o microesferas
Indice de Acidez	< 10
Punto de Fusión (°C)	138 - 150
Peso Específico	0.98
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad en el Almacenaje	2 años mín. bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de PE conteniendo 25 kg. / Paleta de 1,000 kg.

RECOMENDACIONES DE USO

El STRUKTOL[®] TR EBS constituye una ayuda de dispersión de excepcional eficacia para un amplio rango de pigmentos orgánicos e inorgánicos. El STRUKTOL[®] TR EBS puede utilizarse con la mayoría de los sistemas poliméricos. Lubricante interno o externo para plásticos.

NIVELES DE ADICIÓN

Varía según la aplicación. Para una mayor información comunicarse con el servicio técnico al 330-928-5188.

(11/03/2017Rev1)JMB/JDC/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.