



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] V-PETS

LUBRICANTE Y AYUDA DE MEZCLADO –PARA PVC Y OTROS POLIMEROS

COMPOSICIÓN

Acidos Grasos Esterificados

PROPIEDADES

VALORES TIPICOS

Aspecto

Micro esferas color marrón claro

Punto de Goteo (°C)

49 – 63

Peso Especifico

0.95

Comportamiento Fisiológico

Ver hoja de seguridad

Estabilidad durante Almacenaje

2 años mínimo en condiciones normales de almacenamiento

Embalaje

Bolsas de 25 kg

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicaciones: STRUKTOL[®] V-PETS es un lubricante que ayuda durante la producción del “compound” con el uso de varios polímeros, sin cambios notables en las propiedades físicas. STRUKTOL[®] V-PETS actúa como agente dispersante en mezclas de materiales en forma de polvos y promueve una incorporación mas uniforme de las cargas usadas. Mejora la dispersión de cargas y promueve un mejor flujo de material asi como el desmolde después del proceso de inyección. Es un buen lubricante externo para perfiles rigidos de PVC y artículos moldeados.

DOSIFICACIÓN

0.5 - 2.0% dependiendo de la formulación y polímero base.

Para PVC normalmente se recomienda de 0.3 a 0.75 partes por cien.

(03/21/2014rev1)JDC/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.